



- 1:电源线 三色线接U、V、W相/黄绿线接地
- 温度控制线 110℃热敏电阻二相接温控保护器
- 2:冷却进水 水泵扬程8m
- 3:气封压力 0.1-0.2MPa (4/2软管)
- 4:接近开关数量 挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O. 接近开关接法 棕线接+24VDC 蓝线接0VDC 信号负载一端接+24VDC/另一端接黑线
- 5:换刀除尘压力 0.2-0.3MPa (6/4软管)
- 6:冷却出水 (2与6端接8/6软管)
- 7:汽缸进气压力 0.65MPa (6/4软管)

- 型号 GDL80-20-24Z/1.5
- 电压 220V
- 功率 1.5kW
- 电流 5.6A
- 频率 400Hz
- 转速 24000rpm
- 极数 2P
- 相数 3
- 从轴伸端看为逆时针旋转
- 刀柄 ISO20 (推荐普惠)
- 拉钉 ISO20-15° (推荐普惠)
- 重量 9KG

特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 2.主轴必须完全停止才能换刀, 手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用, 否则易造成主轴卡死!
- 3.压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气封常开。建议使用两级过滤, 过滤精度分别为0.5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自排泄装置。

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	外形图
审核			标准化						
工艺			批准						GDL80-20-24Z/1.5